

CABA2/... CABE2/...



6-ти жильный кабель



CABE2/20

CABA2/100
CABA2/200
CABE2/100

Характерные особенности

- 6-ти проводный кабель
- Длина: 20 м, 100 м или 200м
- Экран общий/попарный
- Малая емкость
- Высокая емкостная симметрия
- Цветовая кодировка HBM
- $6 \times 0.14 \text{ мм}^2$
- ПВХ оболочка
- В сером цвете - характерном для стандартных цепей (CABA2/...)
- В синем цвете - характерном для безопасных цепей (CABE2/...)
- Огнестойкость в соотв. с IEC 60332-1

Технические характеристики:

Тип		CABE2/20*	CABA2/100* CABA2/200* CABE2/100*
Длина	м	20	100/200
Цвет оболочки кабеля	RAL	5015 (синий; CABE...), 7001 (серый; CABA...)	
Материал оболочки	-	ПВХ	
Изоляция	-	ПЭТ	
Количество проводов	-	6	
Сечение провода	мм ²	0.14	
Сопротивление провода	Ом/км	282	
Индуктивность провода	мГн/км	<0.44	
Емкость (провод/провод)	пФ/км	2x75	
Емкость (провод/экран)	пФ/км	130	
Экран	-	Общий и попарный	
Внешний диаметр	мм	7.5 ^{-0.3}	
Температурный диапазон	°C	-30...+85	
Цвета проводов (цветовой код HBM)	-	(белый, красный); (черный, синий); (серый, зеленый)	
Вес, приблизит.	кг	5	10(100м) / 20 (200м)

* Код заказа